

LUXURY BANI

Развернутые технические спецификации моделей

Документ подготовлен для размещения на сайте. Базовая комплектация рассчитана на круглогодичную эксплуатацию. Конкретные размеры помещений, расположение проемов и инженерных точек уточняются по рабочему проекту перед изготовлением.

1. Баня «Варяг» — 5,5 × 2,4 м

Каркасная баня компактного формата.

Конструктивная система

Каркас из сухой строганой древесины сечением 45×145 мм с шагом стоек по расчету. Наружная обшивка — фасадная доска, имитация бруса или другой материал из утвержденной комплектации. Внутренняя отделка — вагонка из хвойных пород в предбаннике и липа/осина в парной.

Утепление и ограждающие конструкции

Стены: Rockwool Лайт Баттс Скандик 150 мм. Пол: Rockwool Лайт Баттс 150 мм. Кровля и потолок: Rockwool Лайт Баттс 200 мм. Внутри — пароизоляция Изоспан В/ВВ, снаружи — ветрозащитная мембрана Изоспан АМ. Между наружной облицовкой и мембраной предусматривается вентиляционный зазор.

Кровля, окна и двери

Кровельное покрытие — металлочерепица Grand Line или аналогичный материал. Водосточная система — по проекту. Окна — двухкамерные стеклопакеты в деревянных или ПВХ-профилях. Входная дверь утепленная металлическая либо деревянная, дверь парной — закаленное стекло.

Печь и дымоход

Базовое решение: печь Harvia M3 с каменной закладкой, защитным экраном и утепленным дымоходом из нержавеющей стали. Мощность и окончательная модель подбираются по фактическому объему парной и конфигурации проходки кровли.

Электрика и вентиляция

Электромонтаж выполняется кабелем для деревянных строений в защитных решениях, с автоматами и УЗО. Освещение парной — термостойкие светильники, выключатели выведены за пределы парной. Предусматриваются приточный и вытяжной вентиляционные каналы с учетом планировки.

Комплектация

Фундаментное решение по грунту, силовой каркас или сруб, утепление согласно типу конструкции, наружная и внутренняя отделка, кровля, окна, двери, полы, печь с дымоходом, базовая электрика, вентиляция и монтаж. Дополнительно могут быть предусмотрены терраса, панорамное остекление, купель, мебель, светильники премиум-класса и расширенная инженерия.

2. Баня «Варяг» — 6 × 2,4 м

Каркасная баня увеличенной длины.

Конструктивная система

Каркас из сухой строганой древесины сечением 45×145 мм с шагом стоек по расчету. Наружная обшивка — фасадная доска, имитация бруса или другой материал из утвержденной комплектации. Внутренняя отделка — вагонка из хвойных пород в предбаннике и липа/осина в парной.

Утепление и ограждающие конструкции

Стены: Rockwool Лайт Баттс Скандик 150 мм. Пол: Rockwool Лайт Баттс 150 мм. Кровля и потолок: Rockwool Лайт Баттс 200 мм. Внутри — пароизоляция Изоспан В/ВВ, снаружи — ветрозащитная мембрана Изоспан АМ. Между наружной облицовкой и мембраной предусматривается вентиляционный зазор.

Кровля, окна и двери

Кровельное покрытие — металлочерепица Grand Line или аналогичный материал. Водосточная система — по проекту. Окна — двухкамерные стеклопакеты в деревянных или ПВХ-профилях. Входная дверь утепленная металлическая либо деревянная, дверь парной — закаленное стекло.

Печь и дымоход

Базовое решение: печь Harvia Legend 240 с каменной закладкой, защитным экраном и утепленным дымоходом из нержавеющей стали. Мощность и окончательная модель подбираются по фактическому объему парной и конфигурации проходки кровли.

Электрика и вентиляция

Электромонтаж выполняется кабелем для деревянных строений в защитных решениях, с автоматами и УЗО. Освещение парной — термостойкие светильники, выключатели выведены за пределы парной. Предусматриваются приточный и вытяжной вентиляционные каналы с учетом планировки.

Комплектация

Фундаментное решение по грунту, силовой каркас или сруб, утепление согласно типу конструкции, наружная и внутренняя отделка, кровля, окна, двери, полы, печь с дымоходом, базовая электрика, вентиляция и монтаж. Дополнительно могут быть предусмотрены терраса, панорамное остекление, купель, мебель, светильники премиум-класса и расширенная инженерия.

3. Баня «Мажор» — 6 × 2,4 м

Современная каркасная баня.

Конструктивная система

Каркас из сухой строганой древесины сечением 45×145 мм с шагом стоек по расчету. Наружная обшивка — фасадная доска, имитация бруса или другой материал из утвержденной комплектации. Внутренняя отделка — вагонка из хвойных пород в предбаннике и липа/осина в парной.

Утепление и ограждающие конструкции

Стены: Rockwool Лайт Баттс Скандик 150 мм. Пол: Rockwool Лайт Баттс 150 мм. Кровля и потолок: Rockwool Лайт Баттс 200 мм. Внутри — пароизоляция Изоспан В/ВВ, снаружи — ветрозащитная мембрана Изоспан АМ. Между наружной облицовкой и мембраной предусматривается вентиляционный зазор.

Кровля, окна и двери

Кровельное покрытие — металлочерепица Grand Line или аналогичный материал. Водосточная система — по проекту. Окна — двухкамерные стеклопакеты в деревянных или ПВХ-профилях. Входная дверь утепленная металлическая либо деревянная, дверь парной — закаленное стекло.

Печь и дымоход

Базовое решение: печь Harvia Legend 240 с каменной закладкой, защитным экраном и утепленным дымоходом из нержавеющей стали. Мощность и окончательная модель подбираются по фактическому объему парной и конфигурации проходки кровли.

Электрика и вентиляция

Электромонтаж выполняется кабелем для деревянных строений в защитных решениях, с автоматами и УЗО. Освещение парной — термостойкие светильники, выключатели выведены за пределы парной. Предусматриваются приточный и вытяжной вентиляционные каналы с учетом планировки.

Комплектация

Фундаментное решение по грунту, силовой каркас или сруб, утепление согласно типу конструкции, наружная и внутренняя отделка, кровля, окна, двери, полы, печь с дымоходом, базовая электрика, вентиляция и монтаж. Дополнительно могут быть предусмотрены терраса, панорамное остекление, купель, мебель, светильники премиум-класса и расширенная инженерия.

4. Баня «Скандинавия» — 7 × 2,5 м

Скандинавская баня с просторной планировкой.

Конструктивная система

Каркас из сухой строганой древесины сечением 45×145 мм с шагом стоек по расчету. Наружная обшивка — фасадная доска, имитация бруса или другой материал из утвержденной комплектации. Внутренняя отделка — вагонка из хвойных пород в предбаннике и липа/осина в парной.

Утепление и ограждающие конструкции

Стены: Rockwool Лайт Баттс Скандик 150 мм. Пол: Rockwool Лайт Баттс 150 мм. Кровля и потолок: Rockwool Лайт Баттс 200 мм. Внутри — пароизоляция Изоспан В/ВВ, снаружи — ветрозащитная мембрана Изоспан АМ. Между наружной облицовкой и мембраной предусматривается вентиляционный зазор.

Кровля, окна и двери

Кровельное покрытие — металлочерепица Grand Line или аналогичный материал. Водосточная система — по проекту. Окна — двухкамерные стеклопакеты в деревянных или ПВХ-профилях. Входная дверь утепленная металлическая либо деревянная, дверь парной — закаленное стекло.

Печь и дымоход

Базовое решение: печь Harvia Legend 240 с каменной закладкой, защитным экраном и утепленным дымоходом из нержавеющей стали. Мощность и окончательная модель подбираются по фактическому объему парной и конфигурации проходки кровли.

Электрика и вентиляция

Электромонтаж выполняется кабелем для деревянных строений в защитных решениях, с автоматами и УЗО. Освещение парной — термостойкие светильники, выключатели выведены за пределы парной. Предусматриваются приточный и вытяжной вентиляционные каналы с учетом планировки.

Комплектация

Фундаментное решение по грунту, силовой каркас или сруб, утепление согласно типу конструкции, наружная и внутренняя отделка, кровля, окна, двери, полы, печь с дымоходом, базовая электрика, вентиляция и монтаж. Дополнительно могут быть предусмотрены терраса, панорамное остекление, купель, мебель, светильники премиум-класса и расширенная инженерия.

5. Баня «Скандинавия» — 7 × 2,4 м

Компактная скандинавская баня.

Конструктивная система

Каркас из сухой строганой древесины сечением 45×145 мм с шагом стоек по расчету. Наружная обшивка — фасадная доска, имитация бруса или другой материал из утвержденной комплектации. Внутренняя отделка — вагонка из хвойных пород в предбаннике и липа/осина в парной.

Утепление и ограждающие конструкции

Стены: Rockwool Лайт Баттс Скандик 150 мм. Пол: Rockwool Лайт Баттс 150 мм. Кровля и потолок: Rockwool Лайт Баттс 200 мм. Внутри — пароизоляция Изоспан В/ВВ, снаружи — ветрозащитная мембрана Изоспан АМ. Между наружной облицовкой и мембраной предусматривается вентиляционный зазор.

Кровля, окна и двери

Кровельное покрытие — металлочерепица Grand Line или аналогичный материал. Водосточная система — по проекту. Окна — двухкамерные стеклопакеты в деревянных или ПВХ-профилях. Входная дверь утепленная металлическая либо деревянная, дверь парной — закаленное стекло.

Печь и дымоход

Базовое решение: печь Harvia Legend 240 с каменной закладкой, защитным экраном и утепленным дымоходом из нержавеющей стали. Мощность и окончательная модель подбираются по фактическому объему парной и конфигурации проходки кровли.

Электрика и вентиляция

Электромонтаж выполняется кабелем для деревянных строений в защитных решениях, с автоматами и УЗО. Освещение парной — термостойкие светильники, выключатели выведены за пределы парной. Предусматриваются приточный и вытяжной вентиляционные каналы с учетом планировки.

Комплектация

Фундаментное решение по грунту, силовой каркас или сруб, утепление согласно типу конструкции, наружная и внутренняя отделка, кровля, окна, двери, полы, печь с дымоходом, базовая электрика, вентиляция и монтаж. Дополнительно могут быть предусмотрены терраса, панорамное остекление, купель, мебель, светильники премиум-класса и расширенная инженерия.

6. Баня «Классика» — 6 × 2,5 м

Классическая баня для круглогодичного использования.

Конструктивная система

Каркас из сухой строганой древесины сечением 45×145 мм с шагом стоек по расчету. Наружная обшивка — фасадная доска, имитация бруса или другой материал из утвержденной комплектации. Внутренняя отделка — вагонка из хвойных пород в предбаннике и липа/осина в парной.

Утепление и ограждающие конструкции

Стены: Rockwool Лайт Баттс Скандик 150 мм. Пол: Rockwool Лайт Баттс 150 мм. Кровля и потолок: Rockwool Лайт Баттс 200 мм. Внутри — пароизоляция Изоспан В/ВВ, снаружи — ветрозащитная мембрана Изоспан АМ. Между наружной облицовкой и мембраной предусматривается вентиляционный зазор.

Кровля, окна и двери

Кровельное покрытие — металлочерепица Grand Line или аналогичный материал. Водосточная система — по проекту. Окна — двухкамерные стеклопакеты в деревянных или ПВХ-профилях. Входная дверь утепленная металлическая либо деревянная, дверь парной — закаленное стекло.

Печь и дымоход

Базовое решение: печь Harvia Legend 240 с каменной закладкой, защитным экраном и утепленным дымоходом из нержавеющей стали. Мощность и окончательная модель подбираются по фактическому объему парной и конфигурации проходки кровли.

Электрика и вентиляция

Электромонтаж выполняется кабелем для деревянных строений в защитных решениях, с автоматами и УЗО. Освещение парной — термостойкие светильники, выключатели выведены за пределы парной. Предусматриваются приточный и вытяжной вентиляционные каналы с учетом планировки.

Комплектация

Фундаментное решение по грунту, силовой каркас или сруб, утепление согласно типу конструкции, наружная и внутренняя отделка, кровля, окна, двери, полы, печь с дымоходом, базовая электрика, вентиляция и монтаж. Дополнительно могут быть предусмотрены терраса, панорамное остекление, купель, мебель, светильники премиум-класса и расширенная инженерия.

7. Баня «Баня с верандой» — 5 × 5 м

Полноценный банный комплекс с зоной отдыха.

Конструктивная система

Каркас из сухой строганой древесины сечением 45×145 мм с шагом стоек по расчету. Наружная обшивка — фасадная доска, имитация бруса или другой материал из утвержденной комплектации. Внутренняя отделка — вагонка из хвойных пород в предбаннике и липа/осина в парной.

Утепление и ограждающие конструкции

Стены: Rockwool Лайт Баттс Скандик 150 мм. Пол: Rockwool Лайт Баттс 150 мм. Кровля и потолок: Rockwool Лайт Баттс 200 мм. Внутри — пароизоляция Изоспан В/ВВ, снаружи — ветрозащитная мембрана Изоспан АМ. Между наружной облицовкой и мембраной предусматривается вентиляционный зазор.

Кровля, окна и двери

Кровельное покрытие — металлочерепица Grand Line или аналогичный материал. Водосточная система — по проекту. Окна — двухкамерные стеклопакеты в деревянных или ПВХ-профилях. Входная дверь утепленная металлическая либо деревянная, дверь парной — закаленное стекло.

Печь и дымоход

Базовое решение: печь Harvia M3 с каменной закладкой, защитным экраном и утепленным дымоходом из нержавеющей стали. Мощность и окончательная модель подбираются по фактическому объему парной и конфигурации проходки кровли.

Электрика и вентиляция

Электромонтаж выполняется кабелем для деревянных строений в защитных решениях, с автоматами и УЗО. Освещение парной — термостойкие светильники, выключатели выведены за пределы парной. Предусматриваются приточный и вытяжной вентиляционные каналы с учетом планировки.

Комплектация

Фундаментное решение по грунту, силовой каркас или сруб, утепление согласно типу конструкции, наружная и внутренняя отделка, кровля, окна, двери, полы, печь с дымоходом, базовая электрика, вентиляция и монтаж. Дополнительно могут быть предусмотрены терраса, панорамное остекление, купель, мебель, светильники премиум-класса и расширенная инженерия.

8. Баня «Баня с верандой» — 8 × 2,5 м

Линейная планировка с открытой верандой.

Конструктивная система

Каркас из сухой строганой древесины сечением 45×145 мм с шагом стоек по расчету. Наружная обшивка — фасадная доска, имитация бруса или другой материал из утвержденной комплектации. Внутренняя отделка — вагонка из хвойных пород в предбаннике и липа/осина в парной.

Утепление и ограждающие конструкции

Стены: Rockwool Лайт Баттс Скандик 150 мм. Пол: Rockwool Лайт Баттс 150 мм. Кровля и потолок: Rockwool Лайт Баттс 200 мм. Внутри — пароизоляция Изоспан В/ВВ, снаружи — ветрозащитная мембрана Изоспан АМ. Между наружной облицовкой и мембраной предусматривается вентиляционный зазор.

Кровля, окна и двери

Кровельное покрытие — металлочерепица Grand Line или аналогичный материал. Водосточная система — по проекту. Окна — двухкамерные стеклопакеты в деревянных или ПВХ-профилях. Входная дверь утепленная металлическая либо деревянная, дверь парной — закаленное стекло.

Печь и дымоход

Базовое решение: печь Harvia Legend 240 с каменной закладкой, защитным экраном и утепленным дымоходом из нержавеющей стали. Мощность и окончательная модель подбираются по фактическому объему парной и конфигурации проходки кровли.

Электрика и вентиляция

Электромонтаж выполняется кабелем для деревянных строений в защитных решениях, с автоматами и УЗО. Освещение парной — термостойкие светильники, выключатели выведены за пределы парной. Предусматриваются приточный и вытяжной вентиляционные каналы с учетом планировки.

Комплектация

Фундаментное решение по грунту, силовой каркас или сруб, утепление согласно типу конструкции, наружная и внутренняя отделка, кровля, окна, двери, полы, печь с дымоходом, базовая электрика, вентиляция и монтаж. Дополнительно могут быть предусмотрены терраса, панорамное остекление, купель, мебель, светильники премиум-класса и расширенная инженерия.

9. Баня «Барн» — 7,5 × 5 м

Современная баня в архитектурном стиле Barn.

Конструктивная система

Каркас из сухой строганой древесины сечением 45×145 мм с шагом стоек по расчету. Наружная обшивка — фасадная доска, имитация бруса или другой материал из утвержденной комплектации. Внутренняя отделка — вагонка из хвойных пород в предбаннике и липа/осина в парной.

Утепление и ограждающие конструкции

Стены: Rockwool Лайт Баттс Скандик 150 мм. Пол: Rockwool Лайт Баттс 150 мм. Кровля и потолок: Rockwool Лайт Баттс 200 мм. Внутри — пароизоляция Изоспан В/ВВ, снаружи — ветрозащитная мембрана Изоспан АМ. Между наружной облицовкой и мембраной предусматривается вентиляционный зазор.

Кровля, окна и двери

Кровельное покрытие — металлочерепица Grand Line или аналогичный материал. Водосточная система — по проекту. Окна — двухкамерные стеклопакеты в деревянных или ПВХ-профилях. Входная дверь утепленная металлическая либо деревянная, дверь парной — закаленное стекло.

Печь и дымоход

Базовое решение: печь Harvia Legend 240 с каменной закладкой, защитным экраном и утепленным дымоходом из нержавеющей стали. Мощность и окончательная модель подбираются по фактическому объему парной и конфигурации проходки кровли.

Электрика и вентиляция

Электромонтаж выполняется кабелем для деревянных строений в защитных решениях, с автоматами и УЗО. Освещение парной — термостойкие светильники, выключатели выведены за пределы парной. Предусматриваются приточный и вытяжной вентиляционные каналы с учетом планировки.

Комплектация

Фундаментное решение по грунту, силовой каркас или сруб, утепление согласно типу конструкции, наружная и внутренняя отделка, кровля, окна, двери, полы, печь с дымоходом, базовая электрика, вентиляция и монтаж. Дополнительно могут быть предусмотрены терраса, панорамное остекление, купель, мебель, светильники премиум-класса и расширенная инженерия.

10. Баня «Красная баня с верандой» — 6 × 4,8 м

Выразительный загородный комплекс с террасой.

Конструктивная система

Каркас из сухой строганой древесины сечением 45×145 мм с шагом стоек по расчету. Наружная обшивка — фасадная доска, имитация бруса или другой материал из утвержденной комплектации. Внутренняя отделка — вагонка из хвойных пород в предбаннике и липа/осина в парной.

Утепление и ограждающие конструкции

Стены: Rockwool Лайт Баттс Скандик 150 мм. Пол: Rockwool Лайт Баттс 150 мм. Кровля и потолок: Rockwool Лайт Баттс 200 мм. Внутри — пароизоляция Изоспан В/ВВ, снаружи — ветрозащитная мембрана Изоспан АМ. Между наружной облицовкой и мембраной предусматривается вентиляционный зазор.

Кровля, окна и двери

Кровельное покрытие — металлочерепица Grand Line или аналогичный материал. Водосточная система — по проекту. Окна — двухкамерные стеклопакеты в деревянных или ПВХ-профилях. Входная дверь утепленная металлическая либо деревянная, дверь парной — закаленное стекло.

Печь и дымоход

Базовое решение: печь Harvia Legend 240 с каменной закладкой, защитным экраном и утепленным дымоходом из нержавеющей стали. Мощность и окончательная модель подбираются по фактическому объему парной и конфигурации проходки кровли.

Электрика и вентиляция

Электромонтаж выполняется кабелем для деревянных строений в защитных решениях, с автоматами и УЗО. Освещение парной — термостойкие светильники, выключатели выведены за пределы парной. Предусматриваются приточный и вытяжной вентиляционные каналы с учетом планировки.

Комплектация

Фундаментное решение по грунту, силовой каркас или сруб, утепление согласно типу конструкции, наружная и внутренняя отделка, кровля, окна, двери, полы, печь с дымоходом, базовая электрика, вентиляция и монтаж. Дополнительно могут быть предусмотрены терраса, панорамное остекление, купель, мебель, светильники премиум-класса и расширенная инженерия.

11. Баня «Баня» — 8 × 5 м

Просторная семейная баня.

Конструктивная система

Каркас из сухой строганой древесины сечением 45×145 мм с шагом стоек по расчету. Наружная обшивка — фасадная доска, имитация бруса или другой материал из утвержденной комплектации. Внутренняя отделка — вагонка из хвойных пород в предбаннике и липа/осина в парной.

Утепление и ограждающие конструкции

Стены: Rockwool Лайт Баттс Скандик 150 мм. Пол: Rockwool Лайт Баттс 150 мм. Кровля и потолок: Rockwool Лайт Баттс 200 мм. Внутри — пароизоляция Изоспан В/ВВ, снаружи — ветрозащитная мембрана Изоспан АМ. Между наружной облицовкой и мембраной предусматривается вентиляционный зазор.

Кровля, окна и двери

Кровельное покрытие — металлочерепица Grand Line или аналогичный материал. Водосточная система — по проекту. Окна — двухкамерные стеклопакеты в деревянных или ПВХ-профилях. Входная дверь утепленная металлическая либо деревянная, дверь парной — закаленное стекло.

Печь и дымоход

Базовое решение: печь Harvia Legend 240 с каменной закладкой, защитным экраном и утепленным дымоходом из нержавеющей стали. Мощность и окончательная модель подбираются по фактическому объему парной и конфигурации проходки кровли.

Электрика и вентиляция

Электромонтаж выполняется кабелем для деревянных строений в защитных решениях, с автоматами и УЗО. Освещение парной — термостойкие светильники, выключатели выведены за пределы парной. Предусматриваются приточный и вытяжной вентиляционные каналы с учетом планировки.

Комплектация

Фундаментное решение по грунту, силовой каркас или сруб, утепление согласно типу конструкции, наружная и внутренняя отделка, кровля, окна, двери, полы, печь с дымоходом, базовая электрика, вентиляция и монтаж. Дополнительно могут быть предусмотрены терраса, панорамное остекление, купель, мебель, светильники премиум-класса и расширенная инженерия.

12. Баня «Современная баня» — 5 × 3 м

Минималистичная баня для участка.

Конструктивная система

Каркас из сухой строганой древесины сечением 45×145 мм с шагом стоек по расчету. Наружная обшивка — фасадная доска, имитация бруса или другой материал из утвержденной комплектации. Внутренняя отделка — вагонка из хвойных пород в предбаннике и липа/осина в парной.

Утепление и ограждающие конструкции

Стены: Rockwool Лайт Баттс Скандик 150 мм. Пол: Rockwool Лайт Баттс 150 мм. Кровля и потолок: Rockwool Лайт Баттс 200 мм. Внутри — пароизоляция Изоспан В/ВВ, снаружи — ветрозащитная мембрана Изоспан АМ. Между наружной облицовкой и мембраной предусматривается вентиляционный зазор.

Кровля, окна и двери

Кровельное покрытие — металлочерепица Grand Line или аналогичный материал. Водосточная система — по проекту. Окна — двухкамерные стеклопакеты в деревянных или ПВХ-профилях. Входная дверь утепленная металлическая либо деревянная, дверь парной — закаленное стекло.

Печь и дымоход

Базовое решение: печь Harvia M3 с каменной закладкой, защитным экраном и утепленным дымоходом из нержавеющей стали. Мощность и окончательная модель подбираются по фактическому объему парной и конфигурации проходки кровли.

Электрика и вентиляция

Электромонтаж выполняется кабелем для деревянных строений в защитных решениях, с автоматами и УЗО. Освещение парной — термостойкие светильники, выключатели выведены за пределы парной. Предусматриваются приточный и вытяжной вентиляционные каналы с учетом планировки.

Комплектация

Фундаментное решение по грунту, силовой каркас или сруб, утепление согласно типу конструкции, наружная и внутренняя отделка, кровля, окна, двери, полы, печь с дымоходом, базовая электрика, вентиляция и монтаж. Дополнительно могут быть предусмотрены терраса, панорамное остекление, купель, мебель, светильники премиум-класса и расширенная инженерия.

13. Баня «Сруб» — 4 × 2,4 м

Компактная баня из натурального сруба.

Конструктивная система

Стены выполняются из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна согласно проекту. Утепление стен минераловатными плитами не предусматривается. Межвенцовые соединения уплотняются джутовым полотном. Пол и кровля утепляются для обеспечения комфортной эксплуатации в холодный период.

Утепление и ограждающие конструкции

Стены: без дополнительного каркасного утепления. Межвенцовый утеплитель — джут 8-10 мм. Пол: минераловатный утеплитель Rockwool Лайт Баттс 150 мм. Кровля и потолок: Rockwool Лайт Баттс 200 мм. Пароизоляция потолка — Изоспан В или эквивалент.

Кровля, окна и двери

Кровельное покрытие — металлочерепица Grand Line или аналогичный материал. Водосточная система — по проекту. Окна — двухкамерные стеклопакеты в деревянных или ПВХ-профилях. Входная дверь утепленная металлическая либо деревянная, дверь парной — закаленное стекло.

Печь и дымоход

Базовое решение: печь Harvia M3 с каменной закладкой, защитным экраном и утепленным дымоходом из нержавеющей стали. Мощность и окончательная модель подбираются по фактическому объему парной и конфигурации проходки кровли.

Электрика и вентиляция

Электромонтаж выполняется кабелем для деревянных строений в защитных решениях, с автоматами и УЗО. Освещение парной — термостойкие светильники, выключатели выведены за пределы парной. Предусматриваются приточный и вытяжной вентиляционные каналы с учетом планировки.

Комплектация

Фундаментное решение по грунту, силовой каркас или сруб, утепление согласно типу конструкции, наружная и внутренняя отделка, кровля, окна, двери, полы, печь с дымоходом, базовая электрика, вентиляция и монтаж. Дополнительно могут быть предусмотрены терраса, панорамное остекление, купель, мебель, светильники премиум-класса и расширенная инженерия.

14. Баня «Сруб» — 6 × 2,4 м

Увеличенная баня из натурального сруба.

Конструктивная система

Стены выполняются из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна согласно проекту. Утепление стен минераловатными плитами не предусматривается. Межвенцовые соединения уплотняются джутовым полотном. Пол и кровля утепляются для обеспечения комфортной эксплуатации в холодный период.

Утепление и ограждающие конструкции

Стены: без дополнительного каркасного утепления. Межвенцовый утеплитель — джут 8-10 мм. Пол: минераловатный утеплитель Rockwool Лайт Баттс 150 мм. Кровля и потолок: Rockwool Лайт Баттс 200 мм. Пароизоляция потолка — Изоспан В или эквивалент.

Кровля, окна и двери

Кровельное покрытие — металлочерепица Grand Line или аналогичный материал. Водосточная система — по проекту. Окна — двухкамерные стеклопакеты в деревянных или ПВХ-профилях. Входная дверь утепленная металлическая либо деревянная, дверь парной — закаленное стекло.

Печь и дымоход

Базовое решение: печь Harvia Legend 240 с каменной закладкой, защитным экраном и утепленным дымоходом из нержавеющей стали. Мощность и окончательная модель подбираются по фактическому объему парной и конфигурации проходки кровли.

Электрика и вентиляция

Электромонтаж выполняется кабелем для деревянных строений в защитных решениях, с автоматами и УЗО. Освещение парной — термостойкие светильники, выключатели выведены за пределы парной. Предусматриваются приточный и вытяжной вентиляционные каналы с учетом планировки.

Комплектация

Фундаментное решение по грунту, силовой каркас или сруб, утепление согласно типу конструкции, наружная и внутренняя отделка, кровля, окна, двери, полы, печь с дымоходом, базовая электрика, вентиляция и монтаж. Дополнительно могут быть предусмотрены терраса, панорамное остекление, купель, мебель, светильники премиум-класса и расширенная инженерия.